



Recoficial - 50007 - Limpiador de admisión DG 400 ML

Limpiador de admisión DG 400 ML

Limpiador de admisión DG, limpiador de admisión DG 400 ML, es un producto diseñado para la eliminación del barniz y grasa presente tanto en el exterior como en el interior del carburador de un vehículo. Su fórmula limpia y descarboniza los sistemas de inyección, mejorando la combustión y eficacia del motor. Es recomendable utilizar Limpiador del Carburador dos veces al año para mantener el motor en perfectas condiciones y evitar la acumulación de restos de combustión.

Características:

- Elimina barnices y carbonilla.
- Limpia sin desmontar turbos.
- Limpia y suelta los alabes de la geometría variable.
- Usar en piezas desmontadas o sin desmontar como válvulas EGR y sondas lambda carbonizadas o con aceite

Aplicación:

- Subir de revoluciones hasta 1.500 r.p.m. y aplicar por la admisión a continuación del caudalímetro a 20 cm con pulsaciones cortas y comprobar que el motor no se acelera descontroladamente.
- Desmontar para la aplicación en conector de admisión y arrancar el motor consiguiendo la temperatura óptima
- Una vez controlado el anterior paso, aplicar con pulsaciones cortas y comprobar el cambio de sonido del motor debido a la limpieza.
- Dejar el motor encendido unos 5 minutos para el reajuste.

Peligro:

- Aerosol extremadamente inflamable.
- Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación cutánea. Puede irritar las vías respiratorias.
- Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
- Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición.
- No fumar.
- No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.
- No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
- No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
- Proteger de la luz del sol.
- No exponer a temperaturas superiores a 50 oC/122oF. Contiene: Hidrocarburos, C9-12, n-alcanos, iso-

alcanos cíclicos aromáticos nafta (petróleo)





***LIMPIADOR
DE ADMISIÓN***
INTAKE CLEANER DIÉSEL

400 ml.