



Petronas - 5W40.5 - Aceite de motor Petronas Syntium 3000 AV 5W40 5L

Aceite de motor Petronas Syntium 3000 AV 5W40 5L

Características:

- Marca: Petronas
- Viscosidad: 5w40
- Envase: 5 Litros

Aceite de motor Petronas Syntium 3000 AV 5W40 5L, es un lubricante diseñado para optimizar el rendimiento del motor. Con su formulación consigue un ahorro de combustible y de aceite. Es un aceite para motor con bajo contenido en cenizas y optimizando el rendimiento del motor, lo que refleja un ahorro de combustible y del aceite de motor, formando menor cantidad de suciedad en el FAP.

Beneficios

Aceite de motor con bajo nivel de depósitos y cenizas

Reducción de suciedad en el FAP. Ahorro de combustible.

Ahorro en el consumo de aceite de motor.

Estabilidad térmica ante altas exigencias.

Satisface las exigencias de los motores de gasolina y diesel modernos, incluso los de alta potencia o los equipados con sistemas DPF Y TWC.

Protección máxima frente al desgaste de todos los componentes del motor sujetos a lubricación.

Protección frente a la formación de depósitos y la acumulación de lodo.

Ahorro de combustible, gracias a la optimización del rendimiento del motor.

Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación.

Reducción del consumo de aceite.

Compatibilidad con una amplia gama de motores.

REFERENCIAS

API: SN / CF

ACEA: A3 / B3 / B4 - C3

MB-Approval 229.31 / 229.51

PORSCHE: A40

VW: 502.00 505.00 505.01





Code 1021 - PETRONAS Syntium 3000 AV

I - Gondola C14-16-18 Methylfornat. Put prevara un motor aerozige - GB - Gondola C14-16-18
Alkyl Phenol. Put prevara un motor aerozige - P - Gondola C14-16-18 Alkyl Phenol. Put prevara un
motor aerozige - D - Estabilit C14-16-18 Alkyl Phenol. Kesi alegroze. Redusim consumul benzinei
- E - Gondola C14-16-18 Alkyl Phenol. Put prevara un motor aerozige - P - Gondola C14-16-18
Alkyl Phenol. Put prevara un motor aerozige - NL - Sistem C14-16-18 Alkyl Phenol. Kesi alegroze
si reducem consumul benzinei - PL - Zawora C14-16-18 Alkyl Phenol. Reducem consumul benzinei
si reducem emisiiile de CO₂ - DK - C14-16-18 Alkyl Phenol. Put prevara un motor aerozige - GR - Rulajă
C14-16-18 Alkyl Phenol. Reducem consumul benzinei si reducem emisiiile - CR - Motorul C14-16-18 Alkyl
Phenol. Kesi alegroze. Redusim consumul benzinei - FIN - Sisteme C14-16-18 Alkyl Phenol. Va aduce la optimizare
reacția de ardere - S - Iniețor C14-16-18 Alkyl Phenol. Kesi alegroze. Redusim consumul benzinei - N - Iniețor
C14-16-18 Alkyl Phenol. Kesi alegroze. Redusim consumul benzinei - HR - Sistem C14-16-18 Alkyl Phenol. Put prevara un
motor aerozige - SRB - Sistem C14-16-18 Alkyl Phenol. Put prevara un motor aerozige - MK - Gondola C14-16-18
Alkyl Phenol. Put prevara un motor aerozige - RD - Turbo C14-16-18 Alkyl Phenol. Put prevara un
motor aerozige - CZ - Motorul C14-16-18 Alkyl Phenol. Put prevara un motor aerozige - H - C14-16-18
Alkyl Phenol. Put prevara un motor aerozige - LT - Sistem C14-16-18 Alkyl Phenol. Put prevara un motor aerozige
- EST - Sisteme C14-16-18 Alkyl Phenol. Redusim consumul benzinei si reducem emisiiile - SLO - Turbo
C14-16-18 Alkyl Phenol. Laibezemutem alegroze. Redusim consumul benzinei - LV - Sistem C14-16-18 Alkyl Phenol. Nu consum
benzina.

SAE 5W-40, API SN, ACEA C3, VW-Audi 502.01/505.01, MB 229.51, GM dexos2, Ford WSS-M2C918-A, Fuchs F-LINE 5000

MADE IN EU

C364402B 07.01.21

Product of PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL

Product of Thailand by PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, 1000 Phra Borommaratcha Yai Road, Bangkok 10110, Thailand
Tel: +66 2 554 1000, Fax: +66 2 554 1001, Email: thailand@petronas.com, Web: www.petronas.com



www.petronas.com