



Jbm - 53787O - Mascarilla de protección ffp2

Mascarilla de protección ffp2

Diseñada para permitir una fácil respiración durante todo el turno de trabajo. La forma anatómica y el clip de la nariz, así como la espuma de sellado interno, hacen que la media máscara tenga un buen ajuste y comodidad, asegurando así la estanquidad requerida.

Presentación en BOLSA UNITARIA con blister, entregadas en cajas de 10 unidades.

Especificaciones técnicas:

Clase (según EN 149:2001+A1:2009): FFP2 NR

Fuga total: $\approx$ 11%

Penetración en el material filtrante por aerosol de cloruro de sodio o aceite de parafina a un flujo de 95 L/min: $\approx$ 6%

Resistencia respiratoria a la inhalación un flujo de 30 L/min: $\approx$ 0.70 mbar

Resistencia respiratoria a la inhalación un flujo de 95 L/min: $\approx$ 2.4 mbar

Resistencia respiratoria a la exhalación a un flujo de 160 L/min: $\approx$ 3 mbar

Resistencia respiratoria a la inhalación y exhalación al final de la prueba de obstrucción a un flujo continuo de 95 L/min: $\approx$ 4 mbar

Contenido de dióxido de carbono (CO₂) en el aire de inhalación: $\approx$ 1%

Tiempo máximo de uso: 8 horas

Filtro de 5 capas: 3 capas de telas no tejidas y 2 capas de polipropileno €melt blown€

Cumple con normativa EN 149:2001+A1:2009.

Homologada según el reglamento UE 2016/425.