

Jbm - 60022 - Ingletadora a Batería

Ingletadora a batería

La sierra eléctrica brushless ref. 60022 ha sido diseñada para realizar tareas de corte en madera y materiales similares. Puede ser usada para realizar cortes en bisel, donde se requiere un corte inclinado sobre la pieza de trabajo, cortes en inglete, para cortar generalmente juntas que forman un ángulo de 90º, y cortes compuestos, donde sea necesario un corte en ángulo simultáneo en el borde y superficie frontal de la pieza.

Viene equipada con una bolsa de extracción para el polvo, una guía láser, una llave de ajuste para la inserción y extracción de la hoja de corte, y una prensa de sujeción de la pieza de trabajo. Además, cuenta con un botón de seguridad para activar el gatillo para prevenir un arranque accidental de la herramienta.

Voltaje: DC-20V
Velocidad sin carga: 3500 rpm
Corriente máxima: 30A
Hoja de corte: 185x25.4 mm
Diámetro de la hoja: 185 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 1 mm
Anchura máxima de corte: 1.80 mm
Capacidad de corte (Altura x Anchura):
Ángulo de inglete 90º / ángulo de bisel 90º - 50x205mm
Ángulo de inglete 45º / ángulo de bisel 90º - 38x205mm
Ángulo de inglete 90º / ángulo de bisel 45º - 50x152mm
Ángulo de inglete 45º / ángulo de bisel 45º - 38x152mm
Profundidad máxima de corte: 50 mm
Capacidad de ancho de corte máxima: 205 mm
Diámetro del agujero de la hoja: 25.4 mm
Número de dientes de la hoja: 40
Radio de inclinación: -45°/0°/+45
Corte en bisel: 0º - 45º a la izquierda
Corte en inglete: 0º - 45º a la izquierda y derecha
Peso: 11.5 kg
Potencia de salida del láser: La sierra eléctrica brushless ref. 60022 ha sido diseñada para realizar tareas de corte en madera y materiales similares. Puede ser usada para realizar cortes en bisel, donde se requiere un corte inclinado sobre la pieza de trabajo, cortes en inglete, para cortar generalmente juntas que forman un ángulo de 90º, y cortes compuestos, donde sea necesario un corte en ángulo simultáneo en el borde y superficie frontal de la pieza.

Viene equipada con una bolsa de extracción para el polvo, una guía láser, una llave de ajuste para la inserción y extracción de la hoja de corte, y una prensa de sujeción de la pieza de trabajo. Además, cuenta con un botón de seguridad para activar el gatillo para prevenir un arranque accidental de la herramienta.

Voltaje: DC-20V
Velocidad sin carga: 3500 rpm
Corriente máxima: 30A
Hoja de corte: 185x25.4 mm
Diámetro de la hoja: 185 mm
Grosor de la base de la cuchilla: 1 mm
Anchura máxima de corte: 1.80 mm
Capacidad de corte (Altura x Anchura):
Ángulo de inglete 90º / ángulo de bisel 90º - 50x205mm
Ángulo de inglete 45º / ángulo de bisel 90º - 38x205mm
Ángulo de inglete 90º / ángulo de bisel 45º - 50x152mm
Ángulo de inglete 45º / ángulo de bisel 45º - 38x152mm
Profundidad máxima de corte: 50 mm
Capacidad de ancho de corte máxima: 205 mm
Diámetro del agujero de la hoja: 25.4 mm
Número de dientes de la hoja: 40
Radio de inclinación: -45°/0°/+45
Corte en bisel: 0º - 45º a la izquierda
Corte en inglete: 0º - 45º a la izquierda y derecha
Peso: 11.5 kg
Potencia de salida del láser: < 1mW
Longitud de onda: 650Nm

Contiene:
1 hoja de corte de 40 dientes
1 abrazadera de sujeción
1 llave para la hoja de corte
1 bolsa de extracción del polvo

*Batería no incluida