

Jbm - 60030 - Soplador a Batería

Soplador a batería

El soplador eléctrico ref. 60030 ha sido diseñado para barrer hojas, pasto, papel y otros materiales similares. Alimentada con una batería de iones de litio, es ideal para transportarla de un lugar a otro gracias a su diseño sin cables y su peso ligero.
Viene equipada con un interruptor para una configuración de alta o baja velocidad de flujo de aire y volumen, y una empuñadura ergonómica blanda para un mayor control y agarre.

Voltaje: 20V
Batería: 2Ah/4Ah/6Ah Li-ion (no incluida)
Velocidad sin carga: 15.000rpm
Tipo: axial
Tubo de salida: Ø70.5mm
Velocidad de aire: 22m/s (49MPH) modo bajo, 38m/s (85 MPH) modo alto
Volumen de aire: 312m3/h (186CFM) modo bajo, 520m3/h (310 CFM) modo alto
Potencia motor: 280W
Nivel de potencia acústica: El soplador eléctrico ref. 60030 ha sido diseñado para barrer hojas, pasto, papel y otros materiales similares. Alimentada con una batería de iones de litio, es ideal para transportarla de un lugar a otro gracias a su diseño sin cables y su peso ligero.
Viene equipada con un interruptor para una configuración de alta o baja velocidad de flujo de aire y volumen, y una empuñadura ergonómica blanda para un mayor control y agarre.

Voltaje: 20V
Batería: 2Ah/4Ah/6Ah Li-ion (no incluida)
Velocidad sin carga: 15.000rpm
Tipo: axial
Tubo de salida: Ø70.5mm
Velocidad de aire: 22m/s (49MPH) modo bajo, 38m/s (85 MPH) modo alto
Volumen de aire: 312m3/h (186CFM) modo bajo, 520m3/h (310 CFM) modo alto
Potencia motor: 280W
Nivel de potencia acústica: <90dB(A)
Vibración: <2.5m/s2
Dimensiones (LxAxA): 470x205x285mm
Peso: 1.75kg

Tiempo de funcionamiento bajo carga:
2.0Ah - 9min
4.0Ah - 18min
6.0Ah - 26min

Empuñadura ergonómica blanda
Selector de velocidad

Compatible con las siguientes baterías y cargadores disponibles (no incluidos en el producto):
60012 - BATERÃA LI-ION 2.0Ah
60013 - BATERÃA LI-ION 4.0Ah
60015 - BATERÃA LI-ION 6.0Ah SAMSUNG
60016 - CARGADOR 20V
60017 - CARGADOR RÃPIDO 20V